



**JETCOAT**

## JL-100 UV 凸版油墨

JETCOAT JL-100 ( JETCOAT Letterpress ) UV 凸版油墨 為提供輪轉印刷及間歇式凸版印刷使用之固定油墨，並符合歐美各國的標準要求，色濃度高、顏色鮮艷、網點清晰、層次分明、良好的耐性、密着度佳、適用基材廣。

耐性級數：

品名	各耐性等級			
	耐光	耐熱	耐碱	耐溶劑
JL-100 Y【黃】	5	4	5	5
JL-110 Y【耐光黃】	6~7	5	5	5
JL-120 Y【超耐光黃】	8	5	5	5
JL-100 M【紅】	4	4	3	5
JL-110 M【耐光紅】	6~7	5	5	5
JL-120 M【超耐光紅】	8	5	5	5
JL-100 GM【金紅】	4	4	3	4
JL-110 GM【耐光金紅】	6~7	5	5	5
JL-100 C【藍】	8	5	5	5
JL-100 BC【群青】	7	5	5	5
JL-100 K【黑】	8	5	5	5
JL-100 DK【特黑】	8	5	5	5
JL-100 W【調色白】	8	5	5	5
JL-100 HW【特白】	8	5	5	5
JL-100 OR【桔黃】	5	4	3	5
JL-05 X【亞油】	6	4	3	5
P-531【上光油】	6	4	3	5

備注：耐光性：優→劣（8→1）其他：優→劣（5→1）

油墨助劑：

品名	功能	建議添加量
JL-CD【UV 維利油】	降低單色濃度	1%~20%
JL-TD【UV 康版】	降低油墨黏性	1%~5%
JL-C10【清洗劑】	清洗膠棍	—

包裝方式 儲存條件：

- 1 公斤 / 罐（馬口鐵罐）；白墨— 1.5 公斤 / 罐（馬口鐵罐）
- 請密封好罐蓋，需儲藏在 15~30°C 乾燥且通風良好處，並遠離熱源及陽光直射處。本產品保存期限 12 個月。進一步之安全與衛生資訊請參閱 MSDS。

Ver. 1.1 Feb. 8 '12

本產品數據僅供參考，敬請先行評估再訂購。

協承昌股份有限公司

桃園縣 328 觀音工業區榮工南路 15 號

電話：03-483-2953 傳真：03-483-2957 E-mail:sa002@jetcoat.com.tw